

FICHE TECHNIQUE 1/2

POMPE DOSEUSE pH MOINS AQUALUX MIXY



COMPOSITION DU COLIS

- I pompe doseuse péristaltique avec câble d'alimentation
- I solution tampon pH7
- I tube d'aspiration
- I porte sonde 1/2"
- I kit fixation murale
- I sonde pH avec 1m de câble
- I tube refoulement PE
- I crépine d'aspiration
- I canne d'injection 1/2" avec clapet anti retour à lèvres

Des colliers de mise en charge adaptés au diamètre de la canalisation sont à prévoir en sus pour le montage de la sonde et de l'injecteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Type de corps péristaltique
- ▶ Débit 1 l/h
- ▶ Pression max 1 bar
- ▶ Régulation proportionnelle pH-réglable entre 6 et 8
- ▶ Point de consigne pH
- ▶ Mesure prise BNC
- ▶ Raccordement sonde étalonnage automatique avec une seule solution tampon pH 7 et indication si défaut
- ▶ Sonde 230VAC mono - 50Hz - 3,5W
- ▶ Alimentation santoprène
- ▶ Tube interne 2 m, PVC
- ▶ Tube aspiration 2 m, PE
- ▶ Tube injection 2 m, PE
- ▶ Dimensions hors tout (mm) 205 x 168 x 115.5
- ▶ Poids 1.9 kg

GARANTIE

1 an hors pièces d'usure (tubes et sondes)


PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Collier de prise en charge Ø50 (PEC5015)
- Collier de prise en charge Ø63 (PEC6315)
- Réservoir de stockage 50 litres (AQU BD50)
- Réservoir de stockage 120 litres (AQU BD120)
- Produits d'équilibrage pH BLUEMOON by AQUALUX

FICHE TECHNIQUE 2/2

POMPE DOSEUSE pH MOINS AQUALUX MIXY

- SCHÉMA D'INSTALLATION pH MOINS AQUALUX MIXY



PERFORMANCE

- Régulation proportionnelle en fonction du volume du bassin

- DIMENSIONS en mm

FT - 105138 - ind A - 0314

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :